



КАМЕРА
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
VINTEO-300-HU2-12



Штаб-квартира VINTEO

г. Краснодар,
ул. Старокубанская, 114, офис 309

Отдел продаж VINTEO


sales@vinteo.ru
8 800 333-40-16



Сайт VINTEO

www.vinteo.ru

VINTEO-300- HU2-12



12X / 20X | 1080P60 | USB & HDMI | Питание осуществляется через USB-C

Камера идеально подходит для проведения видеоконференций в небольших и средних переговорных комнатах. Оснащена 1/2.8-дюймовым сенсором Panasonic и высококачественным объективом с 12-кратным или 20-кратным оптическим зумом. Обеспечивает чёткое изображение с реалистичной цветопередачей даже при слабом освещении или высоком контрасте.

Порты USB и HDMI позволяют одновременно выводить видео в одинаковом или разном разрешении — вплоть до 1080p60. Питание камеры осуществляется через USB-C, что позволяет использовать всего один кабель для питания, видео и управления. Полная поддержка Plug & Play, установка драйверов не требуется.

Ключевые характеристики


1080p60 FHD output

Камера поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) с частотой 60 кадров в секунду. Это обеспечивает четкое и плавное изображение, что особенно важно при съемке быстрых движений



12X или 20X Optical Zoom

Камера оснащена оптическим зумом, который позволяет увеличивать изображение без потери качества. Возможность захвата участников на расстоянии до 10 метров делает её идеальной для конференций и мероприятий



USB-C и HDMI Output

Камера поддерживает одновременный вывод видео через USB-C и HDMI



USB-C Power Supply

Один кабель обеспечивает питание, видеосвязь и управление — отдельный адаптер питания не требуется



Smooth & Silent PTZ Movement

Компактный механизм и точные алгоритмы обеспечивают плавное и бесшумное движение при повороте и наклоне



Характеристики

Модель: Meet+ 12

Модель: 300-HU2-12

Датчик: 1/2.8", 2.4MP CMOS Panasonic

Зум: 12X оптический + 12X цифровой

Объектив: f=3.92~47.32 мм, F1.8~2.8

Угол обзора:

- Горизонтальный: 72.5° ~ 6.3°
- Вертикальный: 42.72° ~ 3.66°
- Диагональный: 78.58° ~ 7.42°

Мин. расстояние для фокусировки:

1 м (широкий угол), 1.5 м (телеобъектив)

Соотношение сигнал/шум: ≥50 дБ

Модель: Meet+ 20

Модель: 300-HU2-20

Зум: 20X оптический + 12X цифровой

Объектив: f=4.9~98 мм, F1.5~3.0

Угол обзора:

- Горизонтальный: 60° ~ 3.2°
- Вертикальный: 32.2° ~ 1.8°
- Диагональный: 61° ~ 3.64°

Выходное видео

HDMI:

- 1920×1080P @ 60/59.94/50/30/29.97/25/24
- 1920×1080i @ 60/59.94/50
- 1280×720P @ 60/59.94/50/30/29.97/25

USB 2.0 Type-C:

- MJPG: 1920×1080P60, 1280×960P60, 1280×720P60, 1024×768P60, 800×600P60, 640×480P30, 320×240P60
- YUY2: 640×480P30, 320×240P30

Настройки изображения

Подавление шума: 2D & 3D

Мин. освещенность: 0.7 lux

Баланс белого: авто/ручной/в помещении/на улице/др.

Экспозиция: авто/ручной/приоритет диафрагмы/
приоритет выдержки

Антифликер: 50/60 Гц или выкл.

Поддержка WDR, переворот изображения
и зеркалирование

Фокус, диафрагма, выдержка: авто и ручной режимы

Power Supply
DC12V

Video Output
HDMI USB2.0



Remote control port
RS232/RS485



PTZ-управление

Пресеты: 10 через пульт, 128 через COM порт

Панорама: от -170° до +170°

Наклон: от -30° до +90°

Скорость поворота/наклона: 0.1°~120°/с и 0.1°~80°/с

Порты управления: RS232 / RS485

Видео выходы: HDMI, USB 2.0

Общая информация

Питание:

- USB-C: 5V 1000mA
- DC: 12V 2A (максимум 8 Вт)

Температура: от -10°C до +50°C

Влажность: ≤ 80%

Цвет: серебристый

Размеры: 220×190×173 мм

Вес: 1.25 кг

Видеоконференц-камера серии VINTEO-300-HU2 полностью совместима с конечной точкой VINTEO T и многими другими устройствами

Комплектация

Адаптер питания

Кабель питания

USB Type-C кабель 3 м

Инструкция пользователя

Пульт дистанционного управления

Кабель VISCA DIN 8 pin - RS-485 (2 pin)